

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/defibrylator-automatyczny-me-pad-p-2781.html>

Defibrylator automatyczny ME PAD

Numer katalogowy

2781

Opis produktu

Defibrylator automatyczny ME PAD

Niezwykle prosty w użytkowaniu defibrylator, który został opracowany z myślą, aby pierwszej pomocy mogła udzielić również osoba na co dzień nie związana z ratownictwem, niedoświadczona, ale będąca akurat na miejscu zdarzenia. W tym celu urządzenie wydaje proste, czytelny i zrozumiałe komunikaty wspomagane graficznie. Głośność komunikatów jest dopasowywana do głośności dźwięków dochodzących z otoczenia. Dzięki temu przekazywane informacje są wyraźne i bardzo dobrze słyszalne.

Specyfikacja defibrylatora:

Moc wyjściowa:

Dorośli - 150J przy 50 om

Dzieci - 50 J przy 50 om, powszechne stosowanie

Czas ładowania - poniżej 8 sekund

Czas ładowania po zakończeniu RKO - min. 8 sekund

Wskaźniki:

- wskaźnik statusu urządzenia,
- wskaźnik poziomu naładowania baterii,
- status elektrod

Autotesty:

Test autodiagnostyczny dotyczący włączenia/wyłączenia, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe oraz miesięczne.

Bateria - jednorazowego użytku, 12V DC, 4,2 Ah LiMnO₂ o wydajności przynajmniej 200 wyładowań lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej

Zakres temperatur:

w trybie pracy od 0 do 43 st. C,

w trybie przechowywania od - 20 st. C do 60 st. C

Elektrody

Elektrody dla dorosłych

- obszar elektrody - 120 cm²
- długość kabla łącznie 120 cm (wewnątrz toby 95 cm, na zewnątrz 25 cm)
- okres przydatności - do 30 miesięcy od daty produkcji

Elektrody dla dzieci

- obszar elektrody - 45,43 cm²
- długość kabla łącznie 120cm (wewnątrz torby 50 cm, na zewnątrz 40 cm)
- okres przydatności - do 24 miesięcy

Transfer oraz przechowywanie danych:

- pojemność pamięci wewnętrznej - 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda
- karta SD - pamięć zewnętrzna, możliwość kopiowania danych z pamięci wewnętrznej na kartę
- IrDA - do komunikacji z PC

Wymiary: szer. 260 x dł. 256 x wys. 69,5 mm

Masa: 2,4 kg z baterią i elektrodami

Klasa szczelności: zgodnie z normą 60529:IP55

Upuszczenie: odporny na upuszczenie z wysokości 1,2m na dowolną krawędź, róg lub powierzchnię